

A FÜGGŐLEGES CSIGÁS TAKARMÁNYKEVERŐ KIOSZTÓ KOCSIRÓL ÖN KÖR-, ÉS NÉGYSZÖGLETES BÁLÁKAT DOLGOZHAT FEL.

A kocsiba a nagy töltőnyíláson keresztül és anélkül, hogy a felső szénarács akadályozna, akár egy nagy homlokrakodóval, vagy egy markoló berendezéssel felülről kényelmesen be lehet adagolni a takarmányt. A bálát más komponensekkel együtt kíméletesen és gyorsan takarmánykeverékké dolgozza fel a speciális keverőcsigák és a felszerelt edzett kések segítségével.

A takarmány kiosztása az istállóban a hidraulikus sűber kinyitását követően a keresztirányú bal- és jobbra forgatható kihordólánccal történik.

A meghajtás a traktor kardántengelyéről történik. Egy szöghajtás nagyméretű csapágyazással tervezve viszi át a meghajtó erőt a keverőcsigához és egyben megfelelő tartást is ad neki még a nagy báláknál is. A hidraulikahenger és a hidromotorok olajellátása egy egyszerűen oda-vissza működtethető vezérlő szerkezettel történik a traktorhidraulika rendszerből.

Kívánságra a keverőt egy komplett hidraulikus rendszerrel is felszereljük. A vezérlőelemek a traktor vezetőléséből kényelmesen működtethetők bowdenes távvezérléssel vagy felár ellenében elektromágnesen távvezérléssel. A szériaszerű mérőberendezés 3 mérőrúd segítségével állandóan méri a kocsi tartalmának súlyát. A mérőszámítógép hangjelzéssel segít Önnek a kívánt keverékadag előállításában. Már az alapfelszereltségben szerepel a különböző szabadon programozható keverék és komponens. Az alváz, ami CE minősítéssel rendelkezik egy alsó vagy felső vonópontos bekötéssel és hidraulikus fékberendezéssel rendelkezik, a közúti közlekedés engedélyezéséhez.

Szériaszerű az ellenőrző emelvény is, melyhez hozzátartozik a felszálló létra és a nagy mechanikus támasztóláb (kívánságra hidraulikus támasztóláb) is. A szervizbarát elemelrendezés, az áttekinthető vezérlőkarok és az ellenőrző jelzések garantálják Önnek az egyszerű kezelést. Külön kérésre a kihordó szerkezetet és kiömlő nyílást hátra is építjük, illetve gumihevederes kivitelben is készül.



Takarmány keverő kiosztó kocsik, függőleges egy és két csigás kivitel:

Xeno	7 m³	9 m³	11 m³	13 m³
Kapacitás (m³)	7	9	11	13
Hossz (mm)	4400	4450	4750	4900
Szélesség (mm)	2100	2100	2350	2500
Magasság (mm)	2450	2700	2700	2850
Teljesítm. szüks. (Le)	40	50	60	70
Üres tömeg (kg)	3000	3200	3600	4000
Kerekek	30.11 R 14.5	30.11 R 14.5	400/60 R 15.5	400/60 R 15.5
Nyomtáv (mm)	1800	1900	2000	2100



Xeno Jumbo



Xeno

Xeno Jumbo	15 m³	18 m³	20 m³	22 m³
Kapacitás (m³)	15	18	20	22
Hossz (mm)	6500	6500	7100	7100
Szélesség (mm)	2100	2100	2350	2350
Magasság (mm)	2550	2700	2600	2700
Teljesítm. szüks. (Le)	80	90	100	110
Üres tömeg (kg)	5500	6000	6400	6400
Kerekek	400/60 R 15.5	435/50 R 19.5	435/50 R 19.5	435/50 R 19.5
Nyomtáv (mm)	2050	2050	2150	2150

Takarmány keverő kiosztó kocsik, vízszintes három csigás kivitel:



	NEON					NEON PLUS				
	6 m ³	8 m ³	10 m ³	12 m ³	15 m ³	6 m ³	8 m ³	10 m ³	12 m ³	15 m ³
Hossz (mm)	4550	5730	5980	6700	6700	5300	6190	6760	7300	7500
Szélesség (mm)	1750	1935	2050	2050	2300	1750	2000	2050	2200	2450
Magasság (mm)	2200	2440	2750	2800	2950	2200	2550	2750	2800	2950
Üres tömeg (kg)	3000	4000	4800	6000	8000	3500	4800	5700	7000	9000
Teljesítményszüks. (Le)	40	50	70	80	90	40	60	80	80	90
Nyomtáv (mm)	1750	1750	1850	2150	2200	1750	1950	1950	2250	2300

